



**HR2081-BT  
Panga**  
ручной сканер

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Превосходное сканирование штрих-кода.

HR2081-BT — это беспроводной портативный сканер Newland начального уровня. За счет чипа третьего поколения он обладает высокой производительностью. Захват штрих-кодов упрощается как на бумаге, так и на экране.

### Беспроводная связь без помех.

Каждый USB-адаптер автоматически подключается к определенному сканеру, тем самым исключая необходимость в настройке и позволяя использовать множество сканеров в одной области без проблем в виде помех. Кроме того, данные могут быть временно сохранены в самом сканере и при подключении быть готовыми к отправке в базу данных.

### Исключительно долгое продолжительное время работы от батареи.

HR2081-BT Panga занимает первое место по времени работы от батареи среди беспроводных портативных сканеров. Он будет исправно работать в течение 12 часов непрерывного использования. Прилагаемый USB-кабель обеспечивает удобную зарядку через любой доступный USB-порт, исключая потребность в использовании громоздкой подставки для зарядки или розетки.

### Прочная конструкция.

Сканер HR2081-BT Panga имеет рейтинг IP42 и выдерживает падение с высоты до 1,5 м. Прочный корпус гарантирует оптимальную защиту.

## Сферы применения

Точки продаж / розничная торговля • Склады • Управление запасами • Здравоохранение  
• Управление билетами / ваучерами • Автоматизация офиса и многое другое.

# HR2081-BT

## беспроводной ручной сканер

newland-id.com

Производительность	Датчик сканера	640×480 CMOS		
	Подсветка	Белый светодиод		
	Нацеливание	Красный светодиод (625nm)		
	Считывание данных	2D	PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec	
		1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS)	
	Разрешение	≥3мил		
	Диапазоны декодирования	EAN-13	45-260 мм (13 мил)	
		Code 39	45-115 мм (5 мил)	
		PDF417	50-120 мм (6,7 мил)	
		Data Matrix	35-125 мм (10 мил)	
		QR-код	30-170 мм (15 мил)	
	Углы сканирования**	Наклон по вертикали: ±60°, Боковой наклон 360°, Наклон по горизонтали ±60°		
	Поле обзора	42° по горизонтали, 28° по вертикали		
Минимальный контраст печати	20 %			
Физические характеристики	Интерфейсы	USB		
	Размеры	145 x 101 x 68 мм		
	Вес	167 г		
	Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор вибрация		
	Входное напряжение	5VDC±5%		
Беспроводные характеристики	Режим связи	Синхронный, автоматический пакетный, ручной пакетный		
	Радио технология	Bluetooth 5.0/2.4G		
	Расстояние связи	Bluetooth ≥ 50m, 2.4G ≥ 30 m		
	Память	≥1500 (Code 128)		
	Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор 2200 мАч		
	Ожидаемый срок службы батареи	≤5.5 часов		
	Ожидаемое время зарядки	12 часов непрерывной работы (сканирование раз в 6 секунд)		

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.\*

Версия: V1.0

**Newland EMEA HQ**  
+31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com  
newland-id.com

**D-A-CH**  
+49 (0) 6182 82916-16  
info@newland-id.de

**United Kingdom**  
+44 (0) 777 163 13 87  
info@newland-id.co.uk

**France**  
+39 (0) 345 880 40 96  
france@newland-id.com

**Russia**  
+7 (495) 120-23-85  
russia@newland-id.com

**Benelux**  
+31 (0) 345 87 00 33  
benelux@newland-id.com

**Turkey**  
+90 (0) 544 538 40 49  
turkey@newland-id.com

**Ibérica**  
+31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com

**Middle East**  
+39 (0) 345 880 40 96  
middleeast@newland-id.com

**Italy**  
+39 (0) 342 056 22 27  
italy@newland-id.com

**South Africa**  
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010  
Cape Town: +27 (0) 21 9140819  
info@newland-id.co.za

**Nordic & Baltic**  
+46 (0) 708 84 77 67  
nordic@newland-id.com

**Iran**  
+90 (0) 544 538 40 49  
iran@newland-id.com